ETCR5930 数字万用表



<mark>产品功能</mark>

可测量交流电压真有效值(TRMS)、直流电压、交流电流真有效值(TRMS)、 直流电流、电阻、频率、电容、温度、通断测试、二极管正向压降等。

<mark>产品特点</mark>

- 1. 便携式自动量程数字多用表,结构精巧、操作容易、携带方便
- 2. 设有背光源, 读数保持, 方便用户在黑暗的场所读出测量值。
- 3. 具有自动关机、数据保持等功能。



<mark>技术规格</mark>

12/1-/201Н	
产品名称	ETCR5930 数字万用表
电压测量	量程: DC 0.0mV~600V
	量程: AC 0mV~600V
电流测量	量程: DC 0.0uA~10A
	量程: AC 0.0uA~10A
电阻测量	量程: 0.0Ω~20MΩ
电容测量	量程: 0.00nF~2mF
频率测量	量程: 0.0Hz~20MHz
温度测量	量程: 0℃~1000℃
电 源	3V DC LR03×2 节碱性干电池
仪表质量	约 365g (含附件)
仪表尺寸	高宽厚: 152mm×73mm×48mm
LCD 尺寸	46mm×25mm; 最大显示: 1999
自动关机	开机后,15分钟内无动作时,它会自动关机
溢出显示	超量程溢出功能:显示"0L"
数据保持	有
通断测量	有
二极管正向压降	有
背光	有
过载保护	有
输入阻抗	约为 10MΩ
电池电压	当电池不足指示" 显示,提醒更换电池
工作温度	0℃- 40℃ 相对湿度<75%
储存温度	-10℃- 50℃ 相对湿度<80%
随机附件	仪表: 1件; 表笔: 1付; 温度探头: 1条; 电池 LR03 3V: 2节