

ETCR6300D 直流钳形漏电流表

ETCR®

www.etcr.com.cn

产品功能

直流漏电流测量，直流小电流测量，汽车漏电检修。

产品特点

- 1. 铁芯采用坡莫合金高性能材料制作，及数字集成技术，体积小，精度高，分辨力达 0.1mA。
- 2. 峰值保持功能。数据存储功能。
- 3. 配备 USB 接口、通讯线及软件，存储数据可以上传电脑，便于读取、保存、打印等。



技术规格

产品型号	ETCR6300D 直流钳形漏电流表
量 程	0.0mA~6.00A DC
分 辨 力	0.1mA DC
测量精度 (23℃±3℃， 70%RH 以下)	量程：0.0mA~300.0mA 分辨率：0.1mA 精度：±2%rdg±5dgt
	量程：0.30A~6.00A 分辨率：0.01A 精度：±2%rdg±5dgt
电 源	碱性干电池 6LR61 9V DC
仪表质量	约 210g(含电池)
仪表尺寸	高宽厚：约 175mm×70mm×38mm
钳口尺寸	25mm×30mm
LCD 尺寸	35mm×21.5mm；显示域：32mm×15mm
采样速率	约 2 次/秒
清零功能	有，测试前先按 ZERO 键可以清零
通讯接口	具有 USB 接口，存储数据可以上传电脑，软件监控
数据存储	99 组，闪烁显示“ FULL ”符号表示存储已满
峰值保持	峰值捕获保持功能，测试中长按 HOLD 键显示峰值
数据保持	数据保持功能：“ DH ”符号显示
溢出显示	超量程溢出功能：“ OL ”符号显示
极性指示	自动识别，显示“-”号
自动关机	开机约 5 分钟后，仪表自动关机，以降低电池消耗
电池电压	当电池电压降到约 7.2V 时，电池电压低符号“ ⚡ ”显示，提醒更换电池
工作电流	约 20mA
极限温度误差	-10℃~0℃及 40℃~50℃，误差最大增加 2%rdg
线路电压	600V DC 以下线路测试
换 档	0.0mA~6.00A DC 全自动切换
随机附件	钳表：1 件；USB 专用通讯线：1 件；软件光盘：1 件；电池 6LR61 9V：1 件；布包：1 件